

Komfortowe
i bezpieczne sterowanie
z samochodu!

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES



Konkurencyjne
cenę!

Komfort
i wygoda
przy każdej pogodzie!

BRAMY GARAŻOWE
Trend
Bramy z napędem zapewniają maksymalną wygodę użytkowania. Automatyczną bramę można otwierać bezpośrednio z samochodu za pomocą pilota. Jest to wygodne zwłaszcza w złych warunkach pogodowych — kiedy pada deszcz lub śnieg.

W celu automatyzacji bram garażowych Trend, oferujemy automatykę **Marantec**.



Marantec

Serie COMFORT 50,60, COMFORT 270, 280 — wysoka jakość już teraz jest dostępna dla każdego. Automatyka od światowego lidera produkcji układów automatyzacji w maksymalnie atrakcyjnej cenie.

Dane kontaktowe

www.alutech-group.com

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES



Atrakcyjne
cenę



5
rodzajów
przetłoczeń!

13
kolorów!

Nowość

BRAMY GARAŻOWE
Trend

**Wybór
rozsądnego
gospodarza!**

Bramy **Trend** — to ekonomiczne i funkcjonalne bramy z paneli o grubości **40 mm**. Niezawodna i wytrzymała konstrukcja gwarantuje wieloletnią pracę bez usterek. Bramy **Trend** całkowicie odpowiadają europejskim normom bezpieczeństwa.

5 zalet bram Trend

1

**Gwarantowane
bezpieczeństwo**



System zabezpieczenia przed spadnięciem płaszcza przy awarii sprężyny jest dostarczany bez dodatkowych opłat i zapewnia bezpieczne użytkowanie.

2

**Długotrwałe
użytkowanie**



System prowadnic jest w całości wykonany ze stali ocynkowanej. Stalowy wał – wytrzymała i niezawodna konstrukcja o wysokiej eksploatacji użytkowania.

3

**Niezawodne
uszczelnienie**



Regulowane wsporniki rolkowe pozwalają dopasować płaszczyznę bramy do uszczelek, co chroni przed przeciągami i utrzymuje ciepło w pomieszczeniu.

4

**Odporność
na korozję**



Seryjne malowanie kątowników oraz listew maskujących na kolor biały (RAL9016), jak również plastikowa podstawa narożników zapewnia ochronę antykorozyjną nawet w warunkach wysokiej wilgotności.

5

**Cicha
praca**



Dzięki wykorzystaniu rolek z łożyskami tocznymi bramy poruszają się płynnie i cicho. Łożyska kulkowe o zamkniętym typie są zabezpieczone przed pyłem i wilgocią i nie potrzebują wymiany smaru.

**Idealna konstrukcja
panelu warstwowego**




**Indywidualny
design i harmonia stylu**

Bramy harmonijnie łączą się z oknami, pokryciem dachu i elewacją, korzystnie podkreślając architekturę każdego budynku.



10 standardowych kolorów RAL



3 kolory drewnopodobne

Panele stalowe o grubości **40 mm** z wypełnieniem z pianki poliuretanowej zapewniają dobrą izolację cieplną.

Konstrukcja paneli gwarantuje **zabezpieczenie przed przycięciem palców**, zgodnie z normą europejską EN 12604.

Zamknięty obwód paneli wyklucza rozwarstwienie przy nagrzewaniu się ich na słońcu oraz gwałtownym zamykaniu bramy.

4 warstwy metalu w miejscu zamocowania śrub samogwintujących wykluczają przekrzywienie i zwisanie paneli.

Odporna na ścieranie **poliuretanowa powłoka panelu** zapobiega powstawaniu korozji.

Lakier adhezyjny na wewnętrznej stronie taśmy stalowej zabezpiecza panel przed puchnięciem podczas nagrzewania przez słońce.

Elastyczny i odporny na mróz **uszczelniaacz z EPDM** gwarantuje wysoką izolację cieplną i akustyczną bramy.

Bramy są produkowane indywidualnie dla każdego klienta w standardowej cenie z krokiem co 5 mm względem wysokości i szerokości.